

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. PARAMETRY TECHNICZNE

#### ŁAWKI Z OPARCIEM - jak na zdjęciu poniżej



### MATERIAŁY

1. siedzisko - deski z drewna **olchowego** w ilości 2 sztuk o wym. 3,7 x 16,7 x 300 cm;
2. oparcie - deski z drewna **olchowego** w ilości 1 sztuk o wym. 3,7 x 16,7 x 300 cm.  
Deski siedziska i oparcia potrójnie impregnowane impregnatem powtórzeniowym z międzyszlifowaniem. Kolorystyka: orzech;
3. podstawa - odlewy żeliwne trzykrotnie malowane (gruntujący podkład, farba epoksydowa dwuskładnikowa o podwyższonej trwałości, strukturalna farba poliwinylowa - czarna) w ilości 3 sztuk.  
W stopach odlewów muszą być odpowiednie wcięcia umożliwiające zastosowanie śrub mocujących w podłożu;
4. elementy mocujące - śruby podsadzane o średnicy 6x60 mm – stal nierdzewna (36 szt.) oraz komplet śrub mocujących ławkę w stopie fundamentowej;
5. Siedzisko i oparcie mocowane są do odlewów żeliwnych za pomoc śrub w odległości 15 cm od brzegu desek. Każda deska jest mocowana za pomocą 12 śrub.
6. Stopa fundamentowa – blok betonowy o wymiarach 60x60x15 cm (lub równoważny zapewniający stabilność ławki) w ilości 3 szt. na ławkę.

