

## **Technologia montażu i demontażu koszy**

### **I. Technologia montażu**

#### **1. Kosz na śmieci wzór nr 1**

- 1) Kosz będzie montowany w gruncie poprzez zabetonowanie elementu kotwiącego o długości min. 40 cm, stopa betonowa 40x40x50 cm, beton C20/25.
- 2) W celu trwałego zamocowania należy zaopatrzyć element kotwiący w poprzeczne „wąsy”.
- 3) Podczas montażu należy przestrzegać warunków wykonania umowy określonych w załączniku nr 1 do OPZ.

#### **2. Kosz na śmieci wzór nr 2**

- 1) W celu trwałego zamocowania należy wykonać montaż do gruntu kosza za pomocą kotwy stalowej ocynkowanej do asfaltu, gwint wewnętrzny min.  $\varnothing$  10 mm do nawierzchni asfaltowej, kotwami chemoutwardzalnymi (kotwienie z zastosowaniem masy kotwiącej) - w sposób zapewniający stabilność i uniemożliwiający wyrwanie kosza z podłoża. Przed rozpoczęciem montażu należy jego sposób wraz z propozycją zastosowanych materiałów uzgodnić z Zamawiającym.
- 2) Podczas montażu należy przestrzegać warunków wykonania umowy określonych w załączniku nr 1 do OPZ.

### **II. Usunięcie starych koszy**

Usunięcie starych koszy metalowych oraz betonowych. Usunięcie starego kosza polega na demontażu, załadunku i wywozie oraz utylizacji. Kosze do usunięcia Zamawiający wskaże podczas wprowadzenia w teren.